

GAINE FLEXIBLE PVC

P100

Désignation

Tissus de verre enduit PVC, spire métal.

Utilisation

Ventilation, aspiration air fumées.

Caractéristiques

Très souple, livré compacté, classé M1.

Température d'utilisation

-10°C / +75°C.

Diam Int mm	Poids gr / m	R C mm	Dépression bar	Pression bar	Conditionnement m
52	160	52	0,14	0,25	10
65	150	65	0,12	0,23	
82	170	82	0,07	0,16	
102	210	102	0,06	0,13	
127	260	127	0,04	0,11	
152	305	152	0,03	0,08	
160	330	160	0,02	0,07	
180	370	180	0,02	0,07	
203	400	203	0,01	0,05	
254	500	254	0,007	0,04	
305	760	305	0,005	0,03	
315	790	315	0,004	0,03	
356	890	356	0,003	0,02	
406	1000	406	0,003	0,02	
457	1090	457	0,002	0,01	
508	1200	508	0,002	0,01	
610	1450	610	0,001	0,01	
710	1900	710	0,001	0,01	

Caractéristiques techniques pour T° 20°C

Autres diamètres, nous consulter.

Données Techniques pouvant être modifiées sans préavis.

AEV - FLEX

Espace Vinci - 24 - 28 av Graham Bell - Bâtiment Rodin - 77600 Bussy Saint Georges

Tel : 01 64 66 25 06 - Fax : 01 64 66 37 40 - Mail aevflex@orange.fr - Internet : www.aev-flex.com